

Fahrbare Schaum-Feuerlöscher Standard S 50

Extincteur à mousse mobile Standard S 50

Estintori a schiuma carrellati Standard S 50



Einsatzgebiete

Die ideale Ergänzung für den Einsatz bei Objekten mit hoher Brandgefährdung, insbesondere Kunststofflager und Bereiche brennbarer Flüssigkeiten.

Ihr Nutzen

- Konzipiert für den praktischen Einsatz durch eine Person
- Kippsicher durch optimalen Schwerpunkt und Stütze
- 5 m Hochdruckschlauch für flexiblen Einsatz
- Abstellbare Spezial-Löschpistole ermöglicht gezielte Brandbekämpfung
- Eingebautes Sicherheitsventil im Verschlussdeckel
- Gute Beweglichkeit auch an schwer zugänglichen Brandherden
- Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 Volt/Abstand 1 m

Utilisation

Appoint idéal pour une utilisation sur des objets pour lesquels la menace d'incendie est élevée, en particulier les entrepôts de produits chimiques et les domaines contenant des liquides inflammables.

Vos bénéfices

- Conçu pour une utilisation pratique par une seule personne
- Ne peut être renversé grâce à un centre de gravité et des points d'appui optimaux
- Tuyau haute-pression de 5 m pour une utilisation flexible
- Pistolet extincteur à arrêt permettant de combattre le feu de manière ciblée
- Soupape de sécurité intégrée dans le couvercle
- Bonne mobilité même sur des foyers d'incendie difficiles d'accès
- Utilisation dans des installations électriques jusqu'à 1000 volts/écart d'1 m.

Campi d'impiego

È l'apparecchio integrante ideale per l'impiego su oggetti con un elevato pericolo di incendio, in particolare modo su cuscini in materiale sintetico e su alcuni liquidi infiammabili.

I Vostri vantaggi

- Ideato per l'impiego pratico da parte di una persona
- Senza pericolo di ribaltamento grazie ad un ottimo baricentro e sostegno
- Tubo flessibile ad alta pressione di 5 m per l'impiego flessibile
- Pistola speciale a getto, facile da posizionare, che permette uno spegnimento mirato
- Valvola di sicurezza integrata nel coperchio di chiusura
- Facile da trasportare anche su focolai di difficile accesso
- Impiego su impianti elettrici fino a 1000 Volt/distanza 1 m

Standard S 50/5

Rating (LE) notation (LE) rating (LE)	ABE (20)
Temperatur température temperatura	+5 bis +60 °C
Betriebsüberdruck surpression en fonctionnement sovrappressione d'esercizio	14 bar
Funktionsdauer durée de fonctionnement durata di funzionamento	60 s
Spritzweite portée de jet getto	4 m
Löschmittel prod. d'extinction agente estinguente	AFFF (Light-Water), Wasser eau acqua
Treibmittel agent extincteur gas propellente	CO ₂
Inhalt capacité capacità	50 l
Gesamtgewicht poids total peso complessivo	85 kg
H/B/T H/L/P A/L/P	1110/530/790 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta

Optional erhältlich | En option | Disponibile in opzione



Schutzhülle

Housse de protection

Involucro protettivo

Art.-Nr.: 916.040



Fahrbare Pulver-Feuerlöscher Standard P 50

Extincteur à poudre mobile Standard P 50

Estintori a polvere carrellati Standard P 50



Einsatzgebiete

Das ideale Gerät für den Einsatz an grösseren Brandobjekten, z.B. in Industriebetrieben, Lagerhallen, Grossgaragen und Tanklagerhallen.

Ihr Nutzen

- Konzipiert für den praktischen Einsatz durch eine Person
- Kippsicher durch optimalen Schwerpunkt und Stütze
- 5 m Hochdruckschlauch für flexiblen Einsatz
- Abstellbare Spezial-Löschpistole ermöglicht gezielte Brandbekämpfung
- Eingebautes Sicherheitsventil im Verschlussdeckel
- Gute Beweglichkeit auch an schwer zugänglichen Brandherden
- Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 Volt/Abstand 1 m

Utilisation

L'appareil idéal pour une utilisation sur d'importants objets, par exemple dans les domaines industriels, les entrepôts, les garages et les entrepôts-réservoirs.

Vos bénéfices

- Conçu pour une utilisation pratique par une seule personne
- Ne peut se renverser: centre de gravité et appuis optimaux
- Tuyau haute-pression de 5 m pour une utilisation flexible
- Pistolet à arrêt : permet une attaque du feu ciblée
- Soupape de sécurité intégrée dans le couvercle
- Bonne mobilité même sur des foyers d'incendie difficiles d'accès
- En installations électriques jusqu'à 1000 volts/écart d'1 m.

Campi d'impiego

É l'apparecchio ideale per l'impiego su incendi di una certa dimensione, p.es. in fabbriche, magazzini, grandi garage e stazioni di rifornimento.

I Vostri vantaggi

- Ideato per l'impiego pratico da parte di una persona
- Senza pericolo di ribaltamento grazie ad un ottimo baricentro e sostegno
- Tubo flessibile ad alta pressione di 5 m per l'impiego flessibile
- Pistola speciale a getto, facile da posizionare, permette uno spegnimento mirato
- Valvola di sicurezza integrata nel coperchio di chiusura
- Facile da trasportare anche su focolai di difficile accesso
- Impiego su impianti elettrici fino a 1000 Volt/distanza 1 m

Standard P 50/5

Rating (LE) notation (LE) rating (LE)	ABCE (48)
Temperatur température temperatura	-30 bis +60 °C
Betriebsüberdruck surpression en fonctionnement sovrappressione d'esercizio	14 bar
Funktionsdauer durée de fonctionnement durata di funzionamento	40 s
Spritzweite portée de jet getto	9 m
Löschmittel prod. d'extinction agente estinguente	ABCE-Pulver poudre ABCE ABCE-Polvere
Treibmittel agent extincteur gas propellente	CO ₂
Inhalt capacité capacità	50 kg
Gesamtgewicht poids total peso complessivo	84 kg
H/B/T H/L/P A/L/P	1040/460/650 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta



Optional erhältlich | En option | Disponibile in opzione

Schutzhülle

Housse de protection

Involucro protettivo

Art.-Nr.: 916.040

Ihr K.A.B.-Vertriebspartner | Votre distributeur K.A.B. | Il Vostro Partner di vendita K.A.B.:

K.A. Blöchliger AG | GLORIA (Schweiz) | Widmenhalde 11 | 8953 Dietikon
Tel.: +41 (0)44 752 32 31 | Fax: +41 (0)44 752 32 20 | www.k-a-b.ch | info@k-a-b.ch

Maximale Produktqualität. Für Ihre Sicherheit. Für Ihr Leben.
Qualité maximale. Pour votre sécurité. Pour votre vie.
Massima qualità produttiva. Per la Vostra sicurezza. Per la Vostra vita.

C26/05/2009 | Änderungen vorbehalten | Sous réserve de modification | Con riserva di modifiche