

Pulver-Feuerlöscher P 6/P 9 Standard
 Extincteur à poudre P 6/P 9 Standard
 Estintori a polvere P 6/P 9 Standard





P 9 Standard



Was tun Sie bis die Feuerwehr kommt?

Que faites-vous jusqu'à l'arrivée des pompiers ?

Cosa fare finché arrivano i pompieri?



Pulver-Feuerlöscher P 6/P 9 Standard

Extincteur à poudre P 6/P 9 Standard

Estintori a polvere P 6/P 9 Standard



Einsatzgebiete

Für den universellen Einsatz. Sei es in der Landwirtschaft, für Lastkraftwagen oder auch für das Gewerbe.

Ihr Nutzen

- 1 Universal Löschmittel und somit für alle Brände (Brandklassen) geeignet (Achtung: Löschrückstand)
- 2 Grosser Einsatzradius bedingt durch das Löschmittel Pulver
- 3 Frostsicher bis -30°C
- 4 Einfache Auslösung, schnelle Einsatzbereitschaft
- 5 Löschrückstand unterbrechbar = gezielter Löschvorgang
- 6 Löschergerät wiederbefüllbar
- 7 Lange Lebensdauer durch witterungsbeständiger Behälter-Aussenbeschichtung
- 8 Fussring bietet Schutz u. Standfestigkeit
- 9 Inklusive Wandhalterung

Optional erhältlich

- Metallschrank mit Schloss für 6–12 kg Löscher
Art.-Nr.: 7017.7940
- Schutzhülle für 6 kg
Art.-Nr.: 800.214
- Schutzhülle für 12 kg
Art.-Nr.: 800.216

Utilisation

Usage universel. Que ce soit dans l'agriculture, pour les poids lourds ou l'industrie

Vos bénéfices

- 1 Agent extincteur universel, adapté à tous les incendies (classes de feu) (Attention : résidus)
- 2 Grand rayon d'action grâce à l'agent poudre
- 3 Résistant jusqu'à -30°C
- 4 Déclenchement simple, rapidité d'utilisation
- 5 Faisceau d'extinction pouvant être interrompu = processus d'extinction ciblé
- 6 Extincteur rechargeable
- 7 Longue durée de vie grâce à un revêtement extérieur résistant aux intempéries
- 8 Support en forme de cercle offrant protection et stabilité
- 9 Support mural incluse

En option

- Armoire métallique avec serrure pour extincteur de 6 à 12 kg
Art. N° : 7017.7940
- Housse de protection 6 kg
Art. N° : 800.214
- Housse de protection 12 kg
Art. N° : 800.216

Campi di impiego

Per impiego universale. Sia per il settore agricolo, per camion o per il settore aziendale.

I Vostri vantaggi

- 1 Agente estinguente universale e quindi adatto per tutti gli incendi (classi di fuochi) (attenzione: residui di agente estinguente)
- 2 Grande raggio di azione grazie all'agente estinguente a polvere
- 3 Resistente fino a -30°C
- 4 Azionamento rapido, subito pronto per l'uso
- 5 Getto estinguente con possibilità di interruzione = estinzione mirata
- 6 Estintore riempibile
- 7 Lunga durata grazie al rivestimento esterno resistente agli agenti atmosferici
- 8 Il piedistallo garantisce protezione e stabilità
- 9 Compreso supporto murale

Opzione disponibile

- Armadio in metallo con serratura per estintori da 6–12 kg
Art.-Nr.: 7017.7940
- Involucro di protezione per estintore da 6 kg
Art.-Nr.: 800.214
- Involucro di protezione per estintore da 12 kg
Art.-Nr.: 800.216



P 6/P 9 Standard

Rating (LE) Notation (LE) Rating (LE)	27A / 144B (9), 43A / 233B (12)
Temperatur température temperatura	-30 bis $+60^{\circ}\text{C}$
Funktionsdauer Durée de fonctionnement Durata di funzionamento	18 s, 15 s
Spritzweite portée de jet getto	6 m, 7 m
Löschmittel prod. d'extinction agente estinguente	ABCE-Pulver poudre ABCE ABCE-Polvere
Inhalt capacité capacità	6 kg, 9 kg
Gesamtgewicht poids total peso complessivo	9,8 kg, 13,3 kg
H/B/T H/L/P A/L/P	530/270/160 mm, 595/265/200 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta

Ihr K.A.B.-Vertriebspartner | Votre distributeur K.A.B. | Il Vostro Partner di vendita K.A.B.:

K.A. Blöchliger AG | GLORIA (Schweiz) | Widmenhalde 11 | 8953 Dietikon
Tel.: +41 (0)44 752 32 31 | Fax: +41 (0)44 752 32 20 | www.k-a-b.ch | info@k-a-b.ch

Maximale Produktqualität. Für Ihre Sicherheit. Für Ihr Leben.
Qualité maximale. Pour votre sécurité. Pour votre vie.
Massima qualità produttiva. Per la Vostra sicurezza. Per la Vostra vita.

C16/05/2009 | Änderungen vorbehalten | Sous réserve de modification | Con riserva di modifiche