



### Übungsfeuerlöscher

#### Einsatzgebiete

Brandschutzausbildung von Sicherheitsfachkräften in Betrieben und Behörden.

#### Ihr Nutzen

- Leichte Befüllbarkeit
- Umweltfreundliches Löschmittel (Wasser)
- Druckaufladung mit handelsüblichen Kompressoren max. 7 bar

Art.-Nr.: ÜL 6

### Extincteur d'entraînement

#### Utilisation

Formation à la lutte contre les incendies, pour spécialistes de la sécurité en entreprises ou en institutions.

#### Vos bénéfices

- Remplissage facile
- Agent respectueux de l'environnement (eau)
- Mise sous pression avec compresseurs manuels max. 7 bar

Art. N° : ÜL 6

### Estintori per esercitazioni

#### Campi di impiego

Formazione antincendio per personale specializzato in aziende ed enti.

#### I Vostri vantaggi

- Facile da riempire
- Agente estinguente ecologico (acqua)
- Carico della pressione con compressori tradizionali max. 7 bar

Art.-Nr.: ÜL 6

#### ÜL 6

Löschmittel | prod. d'extinction | agente estinguente ..... Wasser | eau | acqua  
 Inhalt | capacité | capacità ..... 6 l  
 Gesamtgewicht | poids total | peso complessivo ..... 13,5 kg  
 H/B/T | H/L/P | A/L/P ..... 620/255/210 mm



### KüBELSPRITZE

#### Einsatzgebiete

Einsatz bei Entstehungsbrand der Brandklasse A mit Löschmittel „Wasser“ oder anderen wässrigen Lösungen.

#### Ihr Nutzen

- Einfache Handbetätigung
- Funktionssicher durch doppelt wirkende Kolbenpumpe
- Entleerung des Behälters in weniger als einer Minute

Art.-Nr.: 800.680

### Pompe à piston

#### Utilisation

Utilisation lors d'un incendie de classe de feu A, avec agent extincteur « eau » ou toute autre solution à base d'eau.

#### Vos bénéfices

- Prise en main facile
- Fonctionnement sûr grâce à une double pompe à piston
- Vidage du contenant en moins d'une min.

Art. N° : 800.680

### Pompa per contenitori

#### Campi di impiego

Per inizi di incendi della classe A con agente estinguente „acqua“ o altre soluzioni acquose.

#### I Vostri vantaggi

- Facile utilizzo manuale
- Sicura grazie a pompa con effetto a doppio pistone
- Svuotamento in meno di un minuto

Art.-Nr.: 800.680

#### KüBELSPRITZE | Pompe à piston | Pompa per contenitori

Löschmittel | prod. d'extinction | agente estinguente ..... Wasser | eau | acqua  
 Inhalt | capacité | capacità ..... 10 l  
 Gesamtgewicht | poids total | peso complessivo ..... 16,4 kg  
 H/B/T | H/L/P | A/L/P ..... 663/200/200 mm



### Einstellspritze

#### Einsatzgebiete

Ideal für weit abgelegene Häuser, da Löschmittel (Wasser) uneingeschränkt nachgefüllt werden kann.

#### Ihr Nutzen

- Einfache Handhabung
- Grosser Radius durch langen Schlauch und weit reichenden Wasserstrahl

#### Ausführung

- Schlauch: 5 m
- Gewicht: 2,7 kg
- H/B: 620/340

Art.-Nr.: 800.660

#### Optional erhältlich

- Eimer verzinkt, 10 l

Art.-Nr.: 800.662

### Seau-pompe

#### Utilisation

Idéal pour habitations isolées, car l'agent extincteur (eau) peut être rempli en continu.

#### Vos bénéfices

- Prise en main facile
- Grand rayon d'action grâce à un long tuyau et un jet d'eau puissant

#### Modèle

- Tuyau : 5m
- Poids : 2,7 kg
- H/L : 620/340

Art. N° : 800.660

#### En option

- Seau en zinc, 10 l

Art. N° : 800.662

### Pompa per secchi

#### Campi di impiego

Per abitazioni isolate, perché l'agente estinguente (acqua) può essere riempito senza limitazioni.

#### I Vostri vantaggi

- Facile da utilizzare
- Grande raggio d'azione grazie al tubo lungo e getto d'acqua a lunga distanza

#### Versione

- Tubo: 5 m
- Peso: 2,7 kg
- A/L: 620/340

Art.-Nr.: 800.660

#### Opzione disponibile


- Secchio zincato, 10 l

Art.-Nr.: 800.662





PA 6 A



### Automatisches Pulver-Feuerlöschgerät für Deckenmontage

#### Einsatzgebiete

In Räumen mit punktuell erhöhtem Gefahrenpotential. Montage ca. 1,5–2 m über dem zu schützenden Objekt.

#### Ihr Nutzen

- Gerät tritt automatisch beim Überschreiten von 70–75 °C Raumtemperatur in Aktion
- Der Sprinkler **1** erzeugt eine breitgefächerte Zerstäubung. Somit erzielt das Löschgerät bereits ab Austrittspunkt einen sehr grossen Löschradius
- Gerät ist nachfüllbar
- Einsatzbereitschaft mittels Manometer **2** überprüfbar
- Löschgerät wird inklusive Deckenhalter **3** geliefert

#### Ausführung

- 6 kg  
Art.-Nr.: PA 6 A
- 12 kg  
Art.-Nr.: PA 12 A

### Extincteur automatique à poudre pour montage au plafond

#### Utilisation

Dans des salles avec un potentiel de risque élevé par endroits. Montage env. 1,5–2 m au-dessus de l'objet à protéger.

#### Vos bénéfices

- Se déclenche automatiquement lorsque la température ambiante dépasse 70–75 °C
- L'installation d'arrosage **1** produit une poussière qui se répartit très loin dès sa sortie, lui octroyant immédiatement un important rayon d'action
- Rechargeable
- Contrôle par manomètre **2**
- Extincteur fourni avec support **3** au plafond

#### Modèle

- 6 kg  
Art. N° : PA 6 A
- 12 kg  
Art. N° : PA 12 A

### Estintore automatico a polvere per soffitti

#### Campi di impiego

In ambienti con pericolo in determinati punti. Montaggio circa 1,5–2 m al di sopra dell'oggetto da proteggere.

#### I Vostri vantaggi

- L'apparecchio si aziona automaticamente appena la temperatura ambiente supera i 70–75 °C
- L'irrigatore a pioggia **1** emette un'ampia nebulizzazione, in tal modo l'estintore ha un ampio raggio d'azione fin dall'inizio
- L'apparecchio è riempibile
- E' possibile controllarne la funzionalità grazie al manometro **2**
- L'estintore viene fornito con attacco per soffitti **3**

#### Versione

- 6 kg  
Art.-Nr.: PA 6 A
- 12 kg  
Art.-Nr.: PA 12 A

#### PA 6 A/PA 12 A

Funktionsdauer   durée de fonctionnement   durata di funz. ....	10 s, 12 s
Druck bei –30 °C   pression à –30 °C   pressione a –30 °C.....	11 bar
Druck bei 20 °C   pression à 20 °C   pressione a 20 °C.....	13 bar
Druck bei 60 °C   pression à 60 °C   pressione a 60 °C.....	15 bar
Löschmittel   prod. d'extinction   agente estinguente ....	Pulver   poudre   polvere
Inhalt   capacité   capacità .....	6 kg, 12 kg
Gesamtgewicht   poids total   peso complessivo .....	9 kg, 16 kg
H/B/T   H/L/P   A/L/P .....	445/180/180, 430/245/245 mm



Ihr K.A.B.-Vertriebspartner | Votre distributeur K.A.B. | Il Vostro Partner di vendita K.A.B.:

K.A. Blöchliger AG | GLORIA (Schweiz) | Widmenhalde 11 | 8953 Dietikon  
Tel.: +41 (0)44 752 32 31 | Fax: +41 (0)44 752 32 20 | www.k-a-b.ch | info@k-a-b.ch

Maximale Produktqualität. Für Ihre Sicherheit. Für Ihr Leben.  
Qualité maximale. Pour votre sécurité. Pour votre vie.  
Massima qualità produttiva. Per la Vostra sicurezza. Per la Vostra vita.

C22/05/2009 | Änderungen vorbehalten | Sous réserve de modification | Con riserva di modifiche