



300.033

Kupplungen

- Storz (Alu) 75 Blindkupplung
 Art.-Nr.: 300.032
- Storz (Alu) 75/55 Übergangsstück
 Art.-Nr.: 300.033

Accouplements

- Storz (Alu) 75 faux accouplement
 Art. N° : 300.032
- Storz (Alu) 75/55 manchon de raccordement
 Art. N° : 300.033

Raccordi

- Storz (Allum.) 75 Raccordo cieco
 Art.-Nr.: 300.032
- Storz (Allum.) 75/55 Raccordo
 Art.-Nr.: 300.033



300.034

Dichtungsring

- Dichtungsring zu Storz 55
 Art.-Nr.: 300.030
- Dichtungsring zu Storz 75
 Art.-Nr.: 300.034

Joint plat

- Joint plat pour Storz 55
 Art. N° : 300.030
- Joint plat pour Storz 75
 Art. N° : 300.034

Guarnizione piatta

- Guarnizione piatta per Storz 55
 Art.-Nr.: 300.030
- Guarnizione piatta per Storz 75
 Art.-Nr.: 300.034



300.077

Absperschieber


- Messing-Alu, Eingang 2"
 Vater x Storz 55
 Art.-Nr.: 300.077
- Messing-Alu, Eingang 2 1/2"
 Vater x Storz 75
 Art.-Nr.: 300.078

Vanne d'arrêt

- Laiton-Alu, Entrée 2"
 Mâle x Storz 55
 Art. N° : 300.077
- Laiton-Alu, Entrée 2 1/2"
 Mâle x Storz 75
 Art. N° : 300.078

Valvola di chiusura

- Ottone-Alluminio, attacco 2"
 Maschio x Storz 55
 Art.-Nr.: 300.077
- Ottone-Alluminio, attacco 2 1/2"
 Maschio x Storz 75
 Art.-Nr.: 300.078



380.950

Kastenheizung

- Edelstahl V2A, mit Thermostat regelbar,
 230 V/200 W
- L/B/H: 225/106/125 mm
 Art.-Nr.: 380.950

Chauffage du coffret

- Acier V2A, réglable par thermostat,
 230 V/200 W
- H/L/P : 225/106/125 mm
 Art. N° : 380.950

Riscaldamento per armadietti

- Acciaio V2A, con termostato regolabile,
 230 V/200 W
- A/L/P: 225/106/125 mm
 Art.-Nr.: 380.950



300.029

Haspelschlauch Ø 19/27 mm

- Witterungs- und formbeständig,
 Berstdruck 18 bar, max. Arbeitsdruck
 12 bar
- Normschlauch pro Meter
 Art.-Nr.: 300.020
- 20 m Normschlauch
 Art.-Nr.: 300.021
- 30 m Normschlauch
 Art.-Nr.: 300.022
- 40 m Normschlauch
 Art.-Nr.: 300.023
- Lebensmittelschlauch pro Meter
 Art.-Nr.: 300.018

Tuyau pour dévidoir Ø 19/27 mm

- Résistant aux intempéries et aux
 déformations, pression de rupture 18 bar,
 pression de service max. 12 bar
- Tuyau selon norme au mètre
 Art. N° : 300.020
- 20 m de tuyau selon norme
 Art. N° : 300.021
- 30 m de tuyau selon norme
 Art. N° : 300.022
- 40 m de tuyau selon norme
 Art. N° : 300.023
- Tuyau à denrées alimentaires au mètre
 Art. N° : 300.018

Manichetta avvolgitore Ø 19/27 mm

- Resistente ad agenti atmosferici e a
 deformazioni, pressione di scoppio:
 18 bar, pressione d'esercizio max. 12 bar
- Manichetta normale a metro
 Art.-Nr.: 300.020
- 20 m manichetta normale
 Art.-Nr.: 300.021
- 30 m manichetta normale
 Art.-Nr.: 300.022
- 40 m manichetta normale
 Art.-Nr.: 300.023
- Manichetta per alimenti a metro
 Art.-Nr.: 300.018

Haspelschlauch Ø 25/34 mm

- Normschlauch pro Meter
 Art.-Nr.: 300.029


Dévidoir pour tuyau Ø 25/34 mm

- Tuyau selon norme au mètre
 Art. N° : 300.029

Manichetta naspo Ø 25/34 mm

- Manichetta normale a metro
 Art.-Nr.: 300.029





Universal-Sprühstrahlrohr

- Sprühstrahlrohr Messing/PVC, Schlauchstutzen 19 mm, Sprüh- und Vollstrahl

Art.-Nr.: 300.051

- Sprühstrahlrohr Messing/Alu/PVC, Verschraubung 1" Innengewinde, Sprüh- und Vollstrahl

Art.-Nr.: 300.052

Lance à pulvérisation universelle

- Lance à pulvérisation Laiton/PVC, embout pour tuyau 19 mm, jet en spray ou continu

Art. N° : 300.051

- Lance à pulvérisation Laiton/PVC, pas de vis 1" filetage intérieur, jet en spray et continu

Art. N° : 300.052

Tubo a spruzzo universale

- Tubo a spruzzo ottone/PVC, manicotto tubo 19 mm, getto a spruzzo e pieno

Art.-Nr.: 300.051

- Tubo a spruzzo ottone/allum./PVC, filetto 1" interno, getto a spruzzo e pieno

Art.-Nr.: 300.052



Vollgummi-Sprühstrahlrohr

- Vollgummi-Sprühstrahlrohr Messing vernickelt/Vollgummi EPDM, die Gummiummantelung verhindert das Zerbrechen des Strahlrohrs beim fallen lassen. Für regelmässigen Gebrauch, mit Schlauchstutzen 19 mm, Sprüh- und Vollstrahl sowie Spühlstellung

Art.-Nr.: 300.056

Lance à pulvérisation en caoutchouc plein


- Lance à pulvérisation en caoutchouc plein laiton nickelage/caoutchouc plein EPDM, le revêtement en caoutchouc empêche le tuyau de se casser lors d'une chute. Pour un usage régulier, avec embout pour tuyau de 19 mm, jet spray, continu et position nettoyage

Art. N° : 300.056

Tubo a spruzzo in gomma

- Tubo a spruzzo in gomma, ottone/nichelato/gomma EPDM, la guaina in gomma ne impedisce la rottura nel cadere a terra. Per un utilizzo regolare, con manicotto tubo 19 mm, getto a spruzzo e pieno e impostazione per lavaggio

Art.-Nr.: 300.056



Absperrhahn-Sprühstrahlrohr

- Sprühstrahlrohr Alu/PVC, mit Storzkupplung 55, Absperrhahn Sprüh- und Vollstrahl

Art.-Nr.: 300.048

- Sprühstrahlrohr PVC, mit Schlauchstutzen 19 mm, Absperrhahn Sprüh- und Vollstrahl

Art.-Nr.: 300.053

Lance à pulvérisation avec vanne d'arrêt

- Lance à pulvérisation Alu/PVC, avec accouplement storz 55, vanne d'arrêt jet spray et continu

Art. N° : 300.048

- Lance à pulvérisation PVC, avec embout pour tuyau 19 mm, vanne d'arrêt jet spray et continu

Art. N° : 300.053

Rubinetto di chiusura per tubo a spruzzo

- Tubo a spruzzo allum./PVC, con manicotto tubo 55, rubinetto di chiusura per getto a spruzzo e pieno

Art.-Nr.: 300.048

- Tubo a spruzzo PVC, con manicotto tubo 19 mm, rubinetto di chiusura per getto a spruzzo e pieno

Art.-Nr.: 300.053



Waschpistole

- Vollgummi-Sprühstrahlrohr, Messing/Edelstahl/Gummi EPDM, mit Schlauchstutzen 19 mm, kommt oft in Verbindung mit Federrückzughassel zum Einsatz. Eignet sich ideal in Gastronomieküchen, Metzgereien usw. Mit laugen- und säurebeständiger Gummiummantelung, Sprüh- und Vollstrahl inkl. Feststellbügel für Dauerbetrieb

Art.-Nr.: 300.049

Pistolet à nettoyage

- Lance à pulvérisation en caoutchouc plein, laiton/acier/caoutchouc EPDM, avec embout pour tuyau 19 mm, souvent en complément d'un dévidoir à ressort. Idéal pour les cuisines gastronomiques, les boucheries etc. Revêtement caoutchouc résistant aux détergents et à l'acide, jet spray et continu, avec poignée à position fixe pour une marche continue

Art. N° : 300.049

Pistola di lavaggio

- Tubo a spruzzo in gomma, ottone/inox/gomma EPDM, con manicotto tubo 19 mm, usata in combinazione con naspi con molla di richiamo. Ideale in cucine, macellerie etc. Guaina in gomma resistente a sostanze acide ed alcaline, getto a spruzzo e pieno, compresa staffa di fissaggio per utilizzo prolungato

Art.-Nr.: 300.049

