

Nasslöschposten mit Isolation/Heizung

Postes d'incendie avec isolation/chauffage

Posti d'antincendio con isolamento/riscaldamento



Die isolierten Nasslöschposten mit eingebauter Heizung erlauben die Installation auch am Gebäude-Aussenbereich. Die Betriebsbereitschaft ist selbst bei Minustemperaturen gewährt.

Die Kästen sind doppelwandig und mit wärmedämmendem Isolationsmaterial versehen. Reicht die Isolation alleine bei Frost nicht aus, so kann optional eine Kastenheizung mit regelbarem Thermostat eingebaut werden. Die Kästen sind eintürig und mit Tür-Drehgriff ausgestattet.

I = isoliert (Kasten Stahlblech)
EI = isoliert (Kasten Edelstahl V2A)

Kombi Schrank

(mit Platz für 1 Feuerlöscher)

• H/B/T: 965/965/255 mm

Art.-Nr.: K 4020 I mit 20 m

Art.-Nr.: K 4030 I mit 30 m

Art.-Nr.: K 4040 I mit 40 m

Art.-Nr.: K 4020 EI mit 20 m

Art.-Nr.: K 4030 EI mit 30 m

Art.-Nr.: K 4040 EI mit 40 m

Doppel Schrank

(mit Platz für 2 Feuerlöscher)

• H/B/T: 805/1665/255 mm

Art.-Nr.: D 5020 I mit 20 m

Art.-Nr.: D 5030 I mit 30 m

Art.-Nr.: D 5040 I mit 40 m

Art.-Nr.: D 5020 EI mit 20 m

Art.-Nr.: D 5030 EI mit 30 m

Art.-Nr.: D 5040 EI mit 40 m

Optional erhältlich

• Kastenheizung V2A
380 V/200 W, mit Thermostat regelbar

Art.-Nr.: 380.950

• Kasten in beliebiger RAL-Farbe

Art.-Nr.: 300.441

• KABA 5000 Schliesszylinder

Art.-Nr.: 416.100

• KABA 5000 Schlüssel

Art.-Nr.: 416.101

Les postes d'incendie isolés avec chauffage inclus autorisent une installation aussi en extérieur. Son utilisation est garantie même par des températures négatives.

Les coffrets sont équipés de parois doublées et équipées de matériaux isolants. Si l'isolation ne suffisait pas en périodes de gel, on peut ajouter une résistance, avec thermostat. Les coffrets comportent une seule porte, avec poignée.

I = isolé (coffret acier)
EI = isolé (coffret inox V2A)

Armoire combiné

(avec emplacement pour un extincteur)

• H/L/P : 965/965/255 mm

Art. N° : K 4020 I avec 20 m

Art. N° : K 4030 I avec 30 m

Art. N° : K 4040 I avec 40 m

Art. N° : K 4020 EI avec 20 m

Art. N° : K 4030 EI avec 30 m

Art. N° : K 4040 EI avec 40 m

Armoire double

(avec emplacement pour deux extincteurs)

• H/L/P : 805/1665/255 mm

Art. N° : D 5020 I avec 20 m

Art. N° : D 5030 I avec 30 m

Art. N° : D 5040 I avec 40 m

Art. N° : D 5020 EI avec 20 m

Art. N° : D 5030 EI avec 30 m

Art. N° : D 5040 EI avec 40 m

En option

• Chauffage pour coffret V2A
380 V/200 W, avec thermostat réglable

Art. N° : 380.950

• Coffret avec couleur RAL au choix

Art. N° : 300.441

• KABA 5000 Cylindre de fermeture

Art. N° : 416.100

• KABA 5000 clé

Art. N° : 416.101

Le posti d'antincendio con riscaldamento integrato consentono l'installazione anche all'esterno di un edificio. La funzionalità è garantita così anche a temperature sotto lo zero.

Gli armadi hanno pareti doppie e sono provvisti di un materiale termoisolante. Se l'isolamento da solo non fosse sufficiente contro il gelo può essere montato un riscaldamento per armadio con termostato regolabile. Gli armadi hanno una sola porta e una maniglia.

I = isolato (corpo in lamiera di acciaio)
EI = isolato (corpo in acciaio V2A)

Armadio combinato

(con posto per 1 estintore)

• A/L/P: 965/965/255 mm

Art.-Nr.: K 4020 I da 20 m

Art.-Nr.: K 4030 I da 30 m

Art.-Nr.: K 4040 I da 40 m

Art.-Nr.: K 4020 EI da 20 m

Art.-Nr.: K 4030 EI da 30 m

Art.-Nr.: K 4040 EI da 40 m

Armadio doppio

(con posto per 2 estintori)

• A/L/P: 805/1665/255 mm

Art.-Nr.: D 5020 I da 20 m

Art.-Nr.: D 5030 I da 30 m

Art.-Nr.: D 5040 I da 40 m

Art.-Nr.: D 5020 EI da 20 m

Art.-Nr.: D 5030 EI da 30 m

Art.-Nr.: D 5040 EI da 40 m

Opzione disponibile

• Riscaldamento per armadi V2A
380 V/200 W, con termostato regolabile

Art.-Nr.: 380.950

• Corpo disponibile in ogni colore RAL

Art.-Nr.: 300.441

• Serratura KABA 5000

Art.-Nr.: 416.100

• Chiave KABA 5000

Art.-Nr.: 416.101



Kasten für Feuerhahn

Coffret pour vanne incendie

Armadietto per rubinetto



380.902 E

Kasten für Feuerhahn in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Wahlweise in Aufputz (AP) oder Unterputz (UP), Stahlblech oder Edelstahl V2A, mit Griffloch und Tür-Schnäpper oder Vorbereitung (Zwischenring mit Anschlagstück) für den Einbau eines KABA 5000 Schliesszylinders.

Masse Aufputz-Version (AP)

- H/B/T: 350/350/160 mm Kasten

Masse Unterputz-Version (UP)

- H/B/T: 350/350/160 mm Kasten
- H/B/T: 400/400/40 mm Zarge
- H/B/T: 370/370/170 mm Mauerausparung

Kasten-Ausführung

- Griffloch, Stahlblech, AP
Art.-Nr.: 380.903
- Griffloch, Stahlblech, UP
Art.-Nr.: 380.900
- Griffloch, Edelstahl, AP
Art.-Nr.: 380.903 E
- Griffloch, Edelstahl, UP
Art.-Nr.: 380.900 E

Kasten-Ausführung

- Vorbereitung KABA, Stahlblech, AP
Art.-Nr.: 380.905
- Vorbereitung KABA, Stahlblech, UP
Art.-Nr.: 380.902
- Vorbereitung KABA, Edelstahl, AP
Art.-Nr.: 380.905 E
- Vorbereitung KABA, Edelstahl, UP
Art.-Nr.: 380.902 E

Optional erhältlich

- KABA 5000 Zylinderschloss
Art.-Nr.: 416.100
- KABA 5000 Schlüssel
Art.-Nr.: 416.101

Coffret pour vanne incendie de différents modèles. Au choix en saillie (AP) ou encastré (UP), acier ou inox V2A, avec encoche et fermoir ou emplacement (anneau intermédiaire avec plaque) pour l'installation d'un cylindre de fermeture KABA 5000.

Dimensions en saillie (AP)

- H/L/P: coffret 350/350/160 mm

Dimensions encastré (UP)

- H/L/P: coffret 350/350/160 mm
- H/L/P: encadrement 400/400/40 mm
- H/L/P: logement mural 370/370/170 mm

Modèles de coffrets

- Encoche, acier, AP
Art. N° : 380.903
- Encoche, acier, UP
Art. N° : 380.900
- Encoche, inox, AP
Art. N° : 380.903 E
- Encoche, inox, UP
Art. N° : 380.900 E

Modèles de coffrets

- Emplacement KABA, acier, AP
Art. N° : 380.905
- Emplacement KABA, acier, UP
Art. N° : 380.902
- Emplacement KABA, inox, AP
Art. N° : 380.905 E
- Emplacement KABA, inox, UP
Art. N° : 380.902 E

En option

- KABA 5000 Cylindre de fermeture
Art. N° : 416.100
- KABA 5000 Clé
Art. N° : 416.101

Armadietto per rubinetto disponibile in diverse versioni. A scelta sotto intonaco (UP) o sopra intonaco (AP), in lamiera di acciaio o in inox V2A, con foro per maniglia e serratura a scatto oppure predisposizione (anello con battuta) per il montaggio di serratura a cilindro KABA 5000.

Dimensioni versione sopra intonaco (AP)

- A/L/P: 350/350/160 mm armadietto

Dimensioni versione sotto intonaco (UP)

- A/L/P: 350/350/160 mm armadietto
- A/L/P: 400/400/40 mm telaio
- A/L/P: 370/370/170 mm rientranza del muro

Versione armadietto

- Foro per maniglia, lamiera in acciaio, AP
Art.-Nr.: 380.903
- Foro per maniglia, lamiera in acciaio, UP
Art.-Nr.: 380.900
- Foro per maniglia, acciaio inox, AP
Art.-Nr.: 380.903 E
- Foro per maniglia, acciaio inox, UP
Art.-Nr.: 380.900 E

Versione armadietto

- Predisposizione KABA, lamiera in acciaio, AP
Art.-Nr.: 380.905
- Predisposizione KABA, lamiera in acciaio, UP
Art.-Nr.: 380.902
- Predisposizione KABA, acciaio inox, AP
Art.-Nr.: 380.905 E
- Predisposizione KABA, acciaio inox, UP
Art.-Nr.: 380.902 E

Opzione disponibile

- Serratura KABA 5000
Art.-Nr.: 416.100
- Chiave KABA 5000
Art.-Nr.: 416.101

Ihr K.A.B.-Vertriebspartner | Votre distributeur K.A.B. | Il Vostro Partner di vendita K.A.B.:

K.A. Blöchliger AG | GLORIA (Schweiz) | Widmenhalde 11 | 8953 Dietikon
Tel.: +41 (0)44 752 32 31 | Fax: +41 (0)44 752 32 20 | www.k-a-b.ch | info@k-a-b.ch

Maximale Produktqualität. Für Ihre Sicherheit. Für Ihr Leben.
Qualité maximale. Pour votre sécurité. Pour votre vie.
Massima qualità produttiva. Per la Vostra sicurezza. Per la Vostra vita.

D09/05/2009 | Änderungen vorbehalten | Sous réserve de modification | Con riserva di modifiche

