


Schaum-Feuerlöscher S 6 / S 9 Premium

Extincteur à mousse S 6 / S 9 Premium

Estintori a schiuma S 6 / S 9 Premium



S 6 Premium

Ersetzen Versicherungen Ihre liebsten Güter auch emotional?

Vos biens personnels brûlent ... qui peut donc assurer votre patrimoine émotionnel ?

Le assicurazioni sostituiscono i Vostri beni anche a livello emozionale?



EN 3



Schaum-Feuerlöscher S6 / S9 Premium

Extincteur à mousse S6 / S9 Premium

Estintori a schiuma S6 / S9 Premium



Einsatzgebiete

Für hohe Qualitäts- u. Leistungsansprüche im Bereich Büro, Wohnen oder Industrien mit brennbaren Flüssigkeiten und Kunststoffverarbeitungen.

Ihr Nutzen

- 1 Filmbildendes Löschmittel unterdrückt Rückzündungen
- 2 Einfache Auslösung, schnelle Einsatzbereitschaft (Halbautomatik: Entsichern – Anheben – Fertig!)
- 3 Die Löschpistole erleichtert die Brandbekämpfung (eine Hand bleibt frei)
- 4 Grosser Einsatzradius bedingt durch Sprühnebeldüse
- 5 Löschrstrahl unterbrechbar = gezielter Löschrvorgang
- 6 Wiederbefüllbare Löschmittelkartusche erfüllt höchste Umweltansprüche. Kein umweltschädigendes PFOS oder PFOA
- 7 Lange Löschmittelhaltbarkeit (Kartusche), somit hohe Löschrleistung
- 8 Löschrgerät wiederbefüllbar
- 9 Lange Lebensdauer durch Behälterinnen- u. witterungsbeständiger Aussenbeschichtung
- 10 Fussring bietet Schutz u. Standfestigkeit
- 11 Inklusive Wandhalterung
- 12 Siebdruck mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels

Utilisation

Pour une performance et une qualité élevées dans les bureaux, les habitations ou les industries comportant des liquides inflammables et traitant des matières plastiques.

Vos bénéfices

- 1 Un agent formant film flottant empêche les retours des flammes
- 2 Déclenchement simple, rapidité d'utilisation (Semi-automatisme : dégouiller – soulever – prêt à l'emploi !)
- 3 Le pistolet facilite la lutte contre l'incendie (une main reste libre)
- 4 Grand rayon d'action grâce la buse de vaporisation
- 5 Faisceau d'extinction pouvant être interrompu = processus d'extinction ciblé
- 6 La cartouche d'agent extincteur rechargeable permet une utilisation écologique. Pas de PFOS ou PFOA nuisibles à l'environnement
- 7 Agent extincteur longue durée (cartouche), permet une haute performance d'extinction
- 8 Extincteur rechargeable
- 9 Longue durée de vie grâce à un revêtement intérieur et extérieur résistant aux intempéries
- 10 Support circulaire = protection et stabilité
- 11 Support mural inclus
- 12 Sérigraphie avec marquage couleur du produit d'extinction

Campi di impiego

Per richieste di elevata qualità e prestazione in uffici, appartamenti e industrie con liquidi infiammabili e lavorazione di materiali sintetici.

I Vostri vantaggi

- 1 Agente estinguente con patina reprime la riaccensione di focolai
- 2 Azionamento rapido, subito pronto per l'uso (Semiautomatico: togliere la sicura – alzare – fatto!)
- 3 La pistola estinguente rende lo spegnimento più semplice (una mano rimane libera)
- 4 Grande raggio di azione grazie ad ugello a getto a nebbia
- 5 Getto estinguente con possibilità di interruzione = estinzione mirata
- 6 Cartuccia agente estinguente ricaricabile per garantire il massimo rispetto dell'ambiente. Non contiene le sostanze nocive per l'ambiente PFOS oppure PFOA
- 7 Lunga durata dell'agente estinguente (cartuccia) ed elevata prestazione
- 8 Estintore riempibile
- 9 Lunga durata grazie al rivestimento interno ed esterno resistente agli agenti atmosferici
- 10 Il piedistallo garantisce protezione e stabilità
- 11 Compreso supporto murale
- 12 Serigrafia con riconoscimento del tipo di agente estinguente



Art.-Nr.: S6P / S9P

Rating (LE) Notation (LE) Rating (LE)	21A (6)/233B (15), 27A (9)/233B (15)
Temperatur température temperatura	+5 bis +60 °C
Funktionsdauer durée de fonctionnement durata di funzionamento	30 s, 54 s
Spritzweite portée de jet getto	5 m
Löschmittel prod. d'extinction agente estinguente	5,88 l, 8,82 l Water/0,12 l, 0,18 l Glorilight Plus (AFFF)
Inhalt capacité capacità	6 l, 9 l
Gesamtgewicht poids total peso complessivo	10,1 kg, 15,3 kg
H/B/T H/L/P A/L/P	540/280/165 mm, 575/280/205 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta