

# Fahrbare Schaum-Feuerlöscher Standard S 50

Extincteur à mousse mobile Standard S 50

Estintore a schiuma carrellati Standard S 50



## Einsatzgebiete

Die ideale Ergänzung für den Einsatz bei Objekten mit hoher Brandgefährdung, insbesondere Kunststofflager und Bereiche brennbarer Flüssigkeiten.

## Ihr Nutzen

- Konzipiert für den praktischen Einsatz durch eine Person
- Kippsicher durch optimalen Schwerpunkt und Stütze
- 10 m Hochdruckschlauch für flexiblen Einsatz
- Abstellbare Spezial-Löschpistole ermöglicht gezielte Brandbekämpfung
- Eingebautes Sicherheitsventil im Verschlussdeckel
- Gute Beweglichkeit auch an schwer zugänglichen Brandherden
- Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 Volt/Abstand 1 m

## Utilisation

Appoint idéal pour une utilisation sur des objets pour lesquels la menace d'incendie est élevée, en particulier les entrepôts de produits chimiques et les domaines contenant des liquides inflammables.

## Vos bénéfices

- Conçu pour une utilisation pratique par une seule personne
- Ne peut être renversé grâce à un centre de gravité et des points d'appui optimaux
- Tuyau haute-pression de 10 m pour une utilisation flexible
- Pistolet extincteur à arrêt permettant de combattre le feu de manière ciblée
- Soupape de sécurité intégrée dans le couvercle
- Bonne mobilité même sur des foyers d'incendie difficiles d'accès
- Utilisation dans des installations électriques jusqu'à 1000 volts/écart d'1 m.

## Campi d'impiego

È l'apparecchio integrante ideale per l'impiego su oggetti con un elevato pericolo di incendio, in particolare modo su cuscini in materiale sintetico e su alcuni liquidi infiammabili.

## I Vostri vantaggi

- Ideato per l'impiego pratico da parte di una persona
- Senza pericolo di ribaltamento grazie ad un ottimo baricentro e sostegno
- Tubo flessibile ad alta pressione di 10 m per l'impiego flessibile
- Pistola speciale a getto, facile da posizionare, che permette uno spegnimento mirato
- Valvola di sicurezza integrata nel coperchio di chiusura
- Facile da trasportare anche su focolai di difficile accesso
- Impiego su impianti elettrici fino a 1000 Volt/distanza 1 m

## Art.-Nr.: S 50/10 S

Rating (LE)   notation (LE)   rating (LE) .....	AB (50)
Temperatur   température   temperatura .....	+0 bis +60 °C
Betriebsüberdruck   surpression en fonctionnement   sovrappressione d'esercizio .....	14 bar
Funktionsdauer   durée de fonctionnement   durata di funzionamento .....	47 s
Spritzweite   portée de jet   getto .....	10 m
Löschmittel   prod. d'extinction   agente estinguente .....	AFFF (Light-Water), Wasser   eau   acqua
Treibmittel   agent extincteur   gas propellente .....	Stickstoff   l'azote   azoto liquido
Inhalt   capacité   capacità .....	50 l
Gesamtgewicht   poids total   peso complessivo .....	84 kg
H/B/T   H/L/P   A/L/P .....	1150/475/570 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta



## Optional erhältlich | En option | Disponibile in opzione

Schutzhülle wahlweise in orange und gelb erhältlich

Housse de protection disponible en orange et jaune

Copertura protettiva disponibile in arancione e giallo

Art.-Nr.: 925.664



EN 3