

Fahrbare Pulver-Feuerlöscher Standard P 50

Extincteur à poudre mobile Standard P 50

Estintore a polvere carrellati Standard P 50



Einsatzgebiete

Das ideale Gerät für den Einsatz an grösseren Brandobjekten, z. B. in Industriebetrieben, Lagerhallen, Grossgaragen und Tanklagerhallen.

Ihr Nutzen

- Konzipiert für den praktischen Einsatz durch eine Person
- Kippsicher durch optimalen Schwerpunkt und Stütze
- 5 m Hochdruckschlauch für flexiblen Einsatz
- Abstellbare Spezial-Löschpistole ermöglicht gezielte Brandbekämpfung
- Eingebautes Sicherheitsventil im Verschlussdeckel
- Gute Beweglichkeit auch an schwer zugänglichen Brandherden
- Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 Volt/Abstand 1 m

Utilisation

L'appareil idéal pour une utilisation sur d'importants objets, par exemple dans les domaines industriels, les entrepôts, les garages et les entrepôts-réservoirs.

Vos bénéfices

- Conçu pour une utilisation pratique par une seule personne
- Ne peut se renverser: centre de gravité et appuis optimaux
- Tuyau haute-pression de 5 m pour une utilisation flexible
- Pistolet à arrêt : permet une attaque du feu ciblée
- Soupape de sécurité intégrée dans le couvercle
- Bonne mobilité même sur des foyers d'incendie difficiles d'accès
- En installations électriques jusqu'à 1000 volts/écart d'1 m.

Campi d'impiego

É l'apparechio ideale per l'impiego su incendi di una certa dimensione, p.es. in fabbriche, magazzini, grandi garage e stazioni di rifornimento.

I Vostri vantaggi

- Ideato per l'impiego pratico da parte di una persona
- Senza pericolo di ribaltamento grazie ad un ottimo baricentro e sostegno
- Tubo flessibile ad alta pressione di 5 m per l'impiego flessibile
- Pistola speciale a getto, facile da posizionare, permette uno spegnimento mirato
- Valvola di sicurezza integrata nel coperchio di chiusura
- Facile da trasportare anche su focolai di difficile accesso
- Impiego su impianti elettrici fino a 1000 Volt/distanza 1 m

Art.-Nr.: P 50/5 S, P 50/10 S

Rating (LE) notation (LE) rating (LE)	ABC (60)
Temperatur température temperatura	-30 bis +60 °C
Betriebsüberdruck surpression en fonctionnement sovrappressione d'esercizio	14 bar
Funktionsdauer durée de fonctionnement durata di funzionamento	40 s
Spritzweite portée de jet getto	10 m
Löschmittel prod. d'extinction agente estinguente	ABC-Pulver poudre ABCE ABCE-Polvere
Treibmittel agent extincteur gas propellente	Stickstoff l'azote azoto liquido
Inhalt capacité capacità	50 kg
Gesamtgewicht poids total peso complessivo	84 kg
H/B/T H/L/P A/L/P	1050/465/550 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta



Optional erhältlich | En option | Disponibile in opzione

Schutzhülle wahlweise in orange und gelb erhältlich

Housse de protection disponible en orange et jaune

Copertura protettiva disponibile in arancione e giallo

Art.-Nr.: 925.664



EN 3