

# Fahrbare Pulver-Feuerlöscher Premium P 50

## Extincteur à poudre mobile Premium P 50

## Estintore a polvere carrellati Premium P 50



### Einsatzgebiete

Das ideale Gerät für den Einsatz an grösseren Brandobjekten, z. B. in Industriebetrieben, Lagerhallen, Grossgaragen und Tanklagerhallen.

### Ihr Nutzen

- Konzipiert für den praktischen Einsatz durch eine Person
- Kippsicher durch optimalen Schwerpunkt und Stütze
- 5 m Hochdruckschlauch für flexiblen Einsatz
- Abstellbare Spezial-Löschpistole ermöglicht gezielte Brandbekämpfung
- Eingebautes Sicherheitsventil im Verschlussdeckel
- Gute Beweglichkeit auch an schwer zugänglichen Brandherden
- Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 Volt/Abstand 1 m
- Mit Lenkrolle für größtmögliche Beweglichkeit auch an schwer zugänglichen Brandherden

### Utilisation

L'appareil idéal pour une utilisation sur d'importants objets, par exemple dans les domaines industriels, les entrepôts, les garages et les entrepôts-réservoirs.

### Vos bénéfices

- Conçu pour une utilisation pratique par une seule personne
- Ne peut se renverser: centre de gravité et appuis optimaux
- Tuyau haute-pression de 5 m pour une utilisation flexible
- Pistolet à arrêt : permet une attaque du feu ciblée
- Soupape de sécurité intégrée dans le couvercle
- Bonne mobilité même sur des foyers d'incendie difficiles d'accès
- En installations électriques jusqu'à 1000 volts/écart d'1 m
- Avec roulette, pour une mobilité optimale même lors d'incendies difficiles d'accès

### Campi d'impiego

É l'apparechio ideale per l'impiego su incendi di una certa dimensione, p.es. in fabbriche, magazzini, grandi garage e stazioni di rifornimento.

### I Vostri vantaggi

- Ideato per l'impiego pratico da parte di una persona
- Senza pericolo di ribaltamento grazie ad un ottimo baricentro e sostegno
- Tubo flessibile ad alta pressione di 5 m per l'impiego flessibile
- Pistola speciale a getto, facile da posizionare, permette uno spegnimento mirato
- Valvola di sicurezza integrata nel coperchio di chiusura
- Facile da trasportare anche su focolai di difficile accesso
- Impiego su impianti elettrici fino a 1000 Volt/distanza 1 m
- Con ruota piroettante per la massima mobilità anche in caso di incendi difficilmente raggiungibili

### Art.-Nr.: P 50/5 P, P 50/10 P

Rating (LE)   notation (LE)   rating (LE) .....	ABC (60)
Temperatur   température   temperatura .....	-30 bis +60 °C
Betriebsüberdruck   surpression en fonctionnement   sovrappressione d'esercizio .....	14 bar
Funktionsdauer   durée de fonctionnement   durata di funzionamento .....	40 s
Spritzweite   portée de jet   getto .....	10 m
Löschmittel   prod. d'extinction   agente estinguente .....	ABC-Pulver   poudre ABCE   ABCE-Polvere
Treibmittel   agent extincteur   gas propellente .....	Stickstoff   l'azote   azoto liquido
Inhalt   capacité   capacità .....	50 kg
Gesamtgewicht   poids total   peso complessivo .....	84 kg
H/B/T   H/L/P   A/L/P .....	1050/465/550 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta



### Optional erhältlich | En option | Disponibile in opzione

Schutzhülle wahlweise in orange und gelb erhältlich

Housse de protection disponible en orange et jaune

Copertura protettiva disponibile in arancione e giallo

Art.-Nr.: 925.664



EN 3